

# PELLICULEUSE MATRIX DUO

Véritable machine  
«tout en un» !

MD-650



## AVANTAGES

- MISE EN ROUTE RAPIDE
- IMPRESSIONS NUMÉRIQUES ET OFFSET
- FINITION DE QUALITÉ
- PANNEAU DE CONTRÔLE INTUITIF
- RÉSULTATS PARFAITS
- AUGMENTEZ VOTRE RENTABILITÉ !

## DOMAINES D'APPLICATIONS

**PARFAIT CHEZ :**  
Spécialistes de l'impression numérique  
Services d'impressions internes  
Copy-shops et reprographes

**IDÉAL POUR :**  
Cartes de visites  
Menus  
Brochures  
Posters  
Couvertures de livres  
Et bien plus encore !

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Pose de finitions sélectives (foil)
- Châssis solide et robuste en métal
- Mandrins de 76 et 25 mm
- Pelliculage une ou deux faces
- Encapsulage
- Panneau de contrôle numérique
- Système de détaillage réglable


## TAILLES DISPONIBLES

- MD-460
- MD-650

## EN COMPLÉMENT



Stand roulant



Mécanisme de perforation

## DÉTAILS

Perforateur optionnel pour faciliter la séparation de film de pelliculage

Extensions pour rouleaux de 1000m

Rouleaux silicone haut de gamme pour une pression régulière

Table d'introduction équipée de guides



Adaptateurs de mandrin pour 76mm et 25 mm

Panneau de contrôle numérique

## POURQUOI LA MATRIX DUO ?

Design et performance, la MATRIX DUO vous offre une véritable polyvalence de travail. Grâce à la commande indépendante des rouleaux chauffants, elle vous apporte la flexibilité d'un pelliculage simple face, l'encapsulation et même le pelliculage double face ! Elle est polyvalente, efficace et surtout abordable permettant un gain de réactivité en évitant la sous-traitance.

Vous pourrez encapsuler et pelliculer selon vos envies de nombreux documents allant de la carte de visite aux menus en passant par vos brochures, posters ou encore couvertures de livres.

La barre anti-curling vous permet d'appliquer un film ultra mince sur votre support pour un résultat sans effet de tuilage en sortie.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Spécifications	MD-460	MD-650
Vitesse (m/min)	<1.4	<1.4
Largeur maxi de travail (mm)	460	650
Epaisseur papier (g)	70	70
Largeur maxi feuilles (mm)	470	660
Temps de chauffe (min)	10	10
Température (°C)	0-140	0-140
Alimentation électrique (V)	220/240	220/240
Consommation (KW)	1,3	1,6
Dimensions (mm)	480x400	670x400
Poids net (kg)	45	55
Garantie *	1 an	1 an

Garantie  
1 AN



*Il vous manque une information ? N'hésitez pas à nous contacter !*

GRAPHIC SYSTEMS FRANCE  
Espace St Germain - Bât. Le Saxo,  
30 Avenue Général Leclerc 38200 Vienne

✉ info@gsfrance.fr  
☎ 04 74 58 77 48  
🌐 www.gsfrance.fr

Suivez-nous :